

3-相电力电容 (400V AC)

C10*	功率 (kVAr)	尺寸 DxH (mm.)	数量/箱	重量 (Kg.)
ENT.C10-400-1,5	1,5	55x165	21	9
ENT.C10-400-2,5	2,5	55x165	21	9
ENT.C10-400-5	5	65x200	14	9
ENT.C10-400-7,5	7,5	75x215	12	9
ENT.C10-400-10	10	75x255	12	9

C50*	功率 (kVAr)	尺寸 DxH (mm.)	数量/箱	重量 (Kg.)
ENT.C50-400-10	10	75x200	6	10
ENT.C50-400-12,5	12,5	75x200	6	10
ENT.C50-400-15	15	85x200	6	10
ENT.C50-400-20	20	90x200	6	10
ENT.C50-400-25	25	100x200	6	10
ENT.C50-400-30	30	100x240	6	10

单相电力电容

CF*	功率 (kVAr)		尺寸 DxH (mm.)	数量/箱	重量 (Kg.)
	400V AC	230V AC			
ENT.CF-400-2,5	2,5	0,83	55x132	25	9
ENT.CF-400-4,17	4,17	1,38	60x137	25	9



- 长寿命
130.000 小时
- 自愈式
- 小型安装尺寸
- 低阻值

功能/技术参数	C10	C50	CF
寿命(期望值)	80.000 小时	130.000 小时	30.000 小时
频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
容量公差	-%5+%10	-%5+%10	-%5+%10
低阻值	$\leq 0,3 \Omega / \kappa \zeta \alpha \rho$	$\leq 0,2 \Omega / \kappa \zeta \alpha \rho$	$\leq 0,4 \Omega / \kappa \zeta \alpha \rho$
海拔值	$\leq 2000 \mu$	$\leq 2000 \mu$	$\leq 2000 \mu$
测试电压 (端子间)	2,15 x Un, AC 2 sec.	2,15 x Un, AC 2 sec.	2,15 x Un, AC 2 sec.
测试电压 (实体端子间)	3 KV, AC 10 sec. (Un£660 V)	3 KV, AC 10 sec. (Un£660 V)	3 KV, AC 10 sec.
工作环境温度	-25+55°C	-25+55°C	-25+55°C
最大电压值	1,1xUn	1,1xUn	1,1xUn
最大负载输入	2 x In	4 x In	2 x In
保护级别	IP30	IP20	IP00
放电电阻	内置	内置	—
标准	IEC 60831-1/2	IEC 60831-1/2	IEC 60831-1/2

具体参数以跟随产品说明书为准

* 请根据使用需要选择不同的电压值并在订单上标示清楚.

* ENTES 推荐在带有谐波的系统上使用 $\geq 450V AC$.

	工作电压
C10	230V AC
	400V AC
	415V AC
	450V AC
C50	400V AC
	415V AC
	450V AC
	525V AC
CF	690V AC
	230V AC
	400V AC
	415V AC
	450V AC
	500V AC
	550V AC